

Combi Series

일반 다목적 그리스(범용)



| 제품소개 |

Combi Series는 리튬비누계 증주제와 정제 광유 및 첨가제로 구성된 반 유동상의 집중급유용 그리스입니다.

- 기계적 안정성이 우수하여 반복적인 전단응력에도 경도의 변화가 적으므로 장시간 사용시에 그리스가 연화, 유출되지 않습니다.
- 부식방지성, 방청성능이 우수하고 수분에 의해 수세 손실되는 정도가 작습니다.
- 진동에 의한 마모 발생을 방지합니다.
- 압송성이 우수하여 중앙집중급유에 적합합니다.

| 대표성상 |

구 분	규 격	No.000	No.00	No.0	No.1	No.2	No.3
주도등급 (NLGI Number)	-	000	00	0	1	2	3
혼화주도 (25℃, 0.1mm, 60회)	KS M ISO 2137	460	415	360	325	280	238
적점 (℃)	KS M ISO 2176	120	169	190	210	210	226
증주제 종류	-	Li	Li	Li	Li	Li	Li
색상 (외관)	-	연갈색	연갈색	연갈색	연갈색	연갈색	연갈색
기유의 종류	-	광 유	광 유	광 유	광 유	광 유	광 유
산화안정도 (kg/cm ²)	KS M 2049	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
사용온도범위 (℃)	--	-25~80	-25~100	-30~140	-30~140	-30~150	-30~150

- 상기 시험치는 최근 생산 제품의 평균치이며, 원료 및 생산 과정에서 다소의 차이가 있을 수 있습니다.

- 품질 향상을 위해 사전 통보 없이 성상이 변경될 수 있습니다.

| 적용 |

- 콘크리트 펌프카의 집중급유용 윤활유
- 극압성을 요구하지 않는 각종 산업 설비에 만능적으로 사용

| 포장 및 안전 |

- Pail (15 kg), Drum (180 kg)
- 안전 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.