



## ZENITH MP-2

### **MULTI PURPOSE GREASE**

ZENITH MP 2는 리튬비누(Li-Soap)에 염선된 기유와 고급 첨가제를 사용한 다목적 범용그리스로서 다양한 윤활조건 of 자동차 및 산업용 장비에서 최적의 성능을 발휘 합니다.

### **APPLICATIONS**

- 내수성이 우수하고 방청첨가제를 함유하여 수분침투로 인한 녹 발생을 차단합니다.
- 다양한 윤활조건 of 구름 베어링과 플레인 베어링, 볼 베어링, 니들베어링 등 모든 산업용 베어링에 적용 가능합니다.
- 경부하 혹은 충격부하로부터 베어링을 보호합니다.
- 높은 극압성을 요구하지 않는 일반 산업용 장비의 다목적 그리스가 필요한 곳에서 우수한 성능을 발휘합니다.
- 사용온도 범위: -20 ~ 130 °C

### **PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS**

색 상 (Color)	yellow brown
NLGI 등급	2
기 유 (Base Oil)	Mineral Oil
주도등급 Penetration(mm)	273
적 점 Dropping Point°C	200
이유도 Oil Separation (%)	2.4
산화안정도 Bomb Oxidation Kg/cm <sup>2</sup> DROP (98.9°C X 100hrs)	0.3
동판부식 100°C 24Hr	1a (변화 없음)

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product Material Safety For detailed safety information.

The data given herein are average values and can be modified in further product developments. The end user must check the suitability of the product for each particular application. Unless our technical department is aware and agree on the specific service conditions and application we cannot provide manufacturer liability or property guarantee.