



# ANTI RUST 234L

## 용제희석형 방청유

ANTI RUST 234L는 범용적으로 사용될 수 있는 수치환성 방청유로서 금속표면에 도포 후 용제는 증발하고 얇은 방청피막이 형성되어 옥내에서 방청효과가 요구되는 곳에 사용됩니다.

### • 특징 •

- 세척성이 우수하여 세척 겸 방청제로 사용됩니다.
- 수분리성이 우수하여 물에 습윤된 금속표면의 방청에 우수한 성능을 발휘합니다.
- 피막이 안정하여 Oil Stain 현상이 없습니다.
- 연질 Oil 피막형으로 사용시 제거할 불편이 없습니다.

### • 일반적 물성 •

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 외 관                         | 갈색 투명 액상   |
| 비 중(15/4 °C)                | 0.82       |
| 동점도(40°C, cSt)              | 4.1        |
| 인화점(COC, °C)                | 70         |
| 습윤상 (Humidity cabinet) TEST | 720 hrs 이상 |
| 5% 염수분무                     | 48 hrs 이상  |

### • 용도 •

- 정밀 부품 또는 장비의 세척 및 방청용으로 사용.

### • 사용방법 •

- 부품 또는 장비의 표면을 깨끗이 세척후 침적 또는 스프레이 방법으로 도포합니다.
- 전(前) 공정에서 물이 혼입될 경우에는 일정시간 사용후 정치하여, 방청유 탱크내부에 혼입된 물을 Drain valve를 통하여 배출시킨후 사용하여 주십시오.

### • 포장단위 •

- NET 20L/CAN
- NET 200L/DRUM

